

## Gabelhandhubwagen Gabelzinkenlänge 1150mm



**OSE 1150mm 2,0 to single**

Hubkraft max.: 2000 Kg  
 Hubbereich: 85-200 mm  
 Gabelzinkenmaß: 1150x155x50 mm  
 Gabelabstand außen: 540 mm  
 Gabelabstand innen: 230 mm  
 Lastschwerpunkt: 600 mm  
 Radstand: 1160 mm  
 Lenkrollen: 180x50 mm / PU  
 Lastrollen: 80x90 mm / PU single  
 Abmessungen: 1500x540x1210 mm  
 Eigengewicht: 66 Kg



**OSE 1150mm 2,5 to tandem**

Hubkraft max.: 2500 Kg  
 Hubbereich: 85-200 mm  
 Gabelzinkenmaß: 1150x155x50 mm  
 Gabelabstand außen: 540 mm  
 Gabelabstand innen: 230 mm  
 Lastschwerpunkt: 600 mm  
 Radstand: 1160 mm  
 Lenkrollen: 180x50 mm / PU  
 Lastrollen: 80x70 mm / PU tandem  
 Abmessungen: 1500x540x1210 mm  
 Eigengewicht: 68 Kg



**OSE 1150mm 3,0 to tandem**

Hubkraft max.: 3000 Kg  
 Hubbereich: 85-200 mm  
 Gabelzinkenmaß: 1150x155x50 mm  
 Gabelabstand außen: 540 mm  
 Gabelabstand innen: 230 mm  
 Lastschwerpunkt: 600 mm  
 Radstand: 1160 mm  
 Lenkrollen: 180x50 mm / PU  
 Lastrollen: 80x70 mm / PU tandem  
 Abmessungen: 1500x540x1210 mm  
 Eigengewicht: 77 Kg



**OSE 1150mm 2,5 to tandem  
vollverzinkte Ausführung**

Hubkraft max.: 2500 Kg  
 Hubbereich: 85-200 mm  
 Gabelzinkenmaß: 1150x155x50 mm  
 Gabelabstand außen: 540 mm  
 Gabelabstand innen: 230 mm  
 Lastschwerpunkt: 600 mm  
 Radstand: 1160 mm  
 Lenkrollen: 180x50 mm / Nylon  
 Lastrollen: 80x70 mm / Nylon tandem  
 Abmessungen: 1500x540x1210 mm  
 Eigengewicht: 62 Kg

- Sonstiges:
- dosiertes Absenken schwerer Lasten
  - wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
  - abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in Paletten
  - Hubkolben und Pumpkolben hartverchromt
  - kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen für leichten Lauf auch unter Last

**Fahr- und Feststellbremse**

Für die OSE-Hubwagen mit einer Traglast 2,0t und 2,5t ist die Fahr- und Feststellbremse optional erhältlich.

