

## Gabelhandhubwagen Sonderlängen 600 bis 950mm



### OSE 600mm 2,0 to single

Hubkraft max.:	2000 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	600x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	300 mm
Radstand:	600 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x90 mm / PU single
Abmessungen:	950x540x1210 mm
Eigengewicht:	55 Kg

### OSE 800mm 2,5 to single

Hubkraft max.:	2500 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	800x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	400 mm
Radstand:	805 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x90 mm / PU single
Abmessungen:	1150x540x1210 mm
Eigengewicht:	59 Kg

### OSE 800mm 2,5 to tandem

Hubkraft max.:	2500 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	800x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	400 mm
Radstand:	805 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x70 mm / PU tandem
Abmessungen:	1150x540x1210 mm
Eigengewicht:	60 Kg

### OSE 950mm 2,5 to single

Hubkraft max.:	2500 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	950x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	425 mm
Radstand:	955 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x90 mm / PU single
Abmessungen:	1300x540x1210 mm
Eigengewicht:	62 Kg

#### Sonstiges:

- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in Paletten
- Hubkolben und Pumpkolben hartverchromt
- kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen für leichten Lauf auch unter Last

#### Fahr- und Feststellbremse

Bei allen OSE-Hubwagen mit einer Traglast 2,0t und 2,5t ist die Fahr- und Feststellbremse optional erhältlich.

