

## Auswahltabelle für stockmaster™ LIFT-TRUK-Modelle

Elektrisch betrieben = E  
 Manuell betrieben = M

Lift-Truk Mod.-Nr.	Platthöhe mm	Arbeitsbereich bis 5 kg Teile von-bis (m)	Arbeitsbereich bis 20 kg Teile von-bis (m)	
SM-LT04E	1145	1.4 - 2.8	1.4 - 2.3	} <b>E</b>
SM-LT05E	1435	1.7 - 3.1	1.7 - 2.6	
SM-LT06E	1720	2.0 - 3.4	2.0 - 2.9	
SM-LT07E	2005	2.3 - 3.7	2.3 - 3.2	
SM-LT04M	1145	1.4 - 2.8	1.4 - 2.3	} <b>M</b>
SM-LT05M	1435	1.7 - 3.1	1.7 - 2.6	
SM-LT06M	1720	2.0 - 3.4	2.0 - 2.9	
SM-LT07M	2005	2.3 - 3.7	2.3 - 3.2	
SM-LT08M	2295	2.5 - 3.9	2.5 - 3.4	
SM-LT09M	2580	2.8 - 4.2	2.8 - 3.7	
SM-LT10M	2865	3.1 - 4.5	3.1 - 4.0	
SM-LT11M	3155	3.4 - 4.8	3.4 - 4.2	
SM-LT12M	3440	3.7 - 5.1	3.7 - 4.6	
SM-LT13M	3735	4.0 - 5.4	4.0 - 4.9	
SM-LT14M	4015	4.3 - 5.7	4.3 - 5.2	

Diese Auswahltabelle darf nur als Richtlinie für den Arbeitsbereich verwendet werden.  
 Der Arbeitsbereich ist hier als Höhe über dem Boden definiert, bei der der Bediener arbeiten kann, wenn er auf der Plattform steht.  
 Das Bedienungsumfeld muss für die endgültige Auswahl ebenso bekannt sein (siehe auch Anwendungshinweise).